

Argentum SILVER.digital BAS-2200

Das digitale Koaxialkabel BAS-2200 wurde für hochauflösende S/PDIF-Verbindungen entwickelt. Reinsilberlitzen in HDPE-Isolierung gewährleisten eine präzise, rauscharme Signalübertragung. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und OFC-Geflecht schützt vor Störungen. Die schwarz-weiße Baumwollummantelung bietet mechanische Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker im mattschwarzen Gehäuse sichern eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BAS-2200 digital coaxial cable is designed for high-resolution S/PDIF connections. Pure silver strands in HDPE insulation ensure precise, low-noise signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and OFC braid protects against interference. The black-and-white cotton jacket offers strong mechanical stability. Gold-plated RCA connectors in a matte black housing ensure a low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	21 × Ø 0,12mm Silber, 21-fach verseilt
Querschnitt	0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 3,7 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 7,6 mm (außen), Ø 5,8 mm (innen)
Schirmung	AL-Folie, 16#/6C/0,12 OFC + 16#/9C/0,12 TC
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, rauscharme digitale Übertragung
Stecker	Schraub/Klemm-Cinchstecker (m/m), vergoldet, Hülse Metall
Verbindung	S/PDIF (Koaxial digital)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	21 × Ø 0.12 mm silver, 21-strand twisted
Cross Section	0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 3.7 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 7.6 mm (outer), Ø 5.8 mm (inner)
Shielding	AL foil, 16#/6C/0.12 OFC + 16#/9C/0.12 TC
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low-noise digital transmission
Connector	Screw/Clamp RCA connector (m/m), gold-plated, metal sleeve
Connection	S/PDIF (Coaxial digital)
Application	High-End HiFi & Home Cinema