

Evolution BLACK.toslink BEB-2009

Das optische Digitalkabel BEB-2009 wurde für verlustarme S/PDIF-Verbindungen über Toslink entwickelt. Ein hochpräziser PMMA-Kern (Ø 1,0 mm) sichert minimale Dämpfung und exakte Lichtführung. Die flexible PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht schützt vor Knicken und Bruch. So bleibt die Signalreinheit ohne elektrische Störungen erhalten. Vergoldete Toslink-Stecker mit Carbonfaserhülse, Richtungspfeil und rotem Kennring sorgen für klare Kanalzuordnung. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2009 optical digital cable is designed for low-loss S/PDIF connections via Toslink. A high-precision PMMA core (Ø 1.0 mm) ensures minimal attenuation and accurate light transmission. The flexible PVC jacket with cotton braid protects against bending and breakage, maintaining signal purity without electrical interference. Gold-plated Toslink connectors with carbon fiber sleeve, directional arrow, and red ID ring provide clear channel assignment.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	1 × Ø1,0mm monofile PMMA-Polymerfaser
Querschnitt	-
Isolierung	PVC Ø 5,0 mm
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochauflösende digitale Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	Toslink (optisch) auf Toslink (optisch)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	1 × Ø 1.0 mm monofilament PMMA
Cross Section	-
Insulation	PVC Ø 5.0 mm
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-resolution digital transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	Toslink (optical) to Toslink (optical)
Application	High-End HiFi & Home Cinema