

Evolution BLACK.sonic- 17.biWire

BEB-2024

Das Lautsprecherkabel BEB-2024 ist für anspruchsvolle Bi-Wiring-Anwendungen im HiFi- und Heimkino-Bereich konzipiert. Jeder Leiter kombiniert OFC, versilbertes Kupfer und Tinsel für kraftvolle, verlustarme Signalübertragung. LD-PE-Isolierung, Papierband und Mylar stabilisieren den Aufbau. Innen- und Außenmantel mit Baumwollgeflecht schützen vor Belastungen. Zwei Mittelstücke mit Richtungspfeilen sichern den Signalfluss. Vergoldete, austauschbare Stecker für Banana- oder Gabelanschluss.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2024 speaker cable is designed for demanding bi-wiring applications in HiFi and home theater systems. Each conductor combines OFC, silver-plated copper, and tinsel strands for powerful, low-loss signal transmission. LD-PE insulation, paper tape, and Mylar stabilize the structure. Inner and outer jackets with cotton braid provide mechanical protection. Two integrated directional markers ensure correct signal flow. Gold-plated, interchangeable connectors support banana or spade terminals.
Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	SC + OFC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (20 × Ø 0,10 SC + 20 × Ø 0,10 OFC) + 6 × Ø 0,19 Tinsel + MYLAR
Querschnitt	4x 2,05 mm ² (14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm × 4
Schutzschicht	Papierband (Mylar) und Baumwollgarn
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse)
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 4 × Banana oder Gabel, Bi-Wiring (High/Low)
Anwendung	Bi-Wiring Anschluss hochwertiger Lautsprechersysteme

Technical Specifications:

Conductor Material	SC + OFC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (20 × Ø 0.10 SC + 20 × Ø 0.10 OFC) + 6 × Ø 0.19 Tinsel + MYLAR
Cross Section	4 × 2.05 mm ² (14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm × 4
Protective Layer	Paper tape (Mylar) and cotton yarn
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × banana or spade to 4 × banana or spade, bi-wiring (high/low)
Application	Bi-wiring connection for high-quality speaker systems