

Blueberry SIGNAL.optisch BB-001

Das optische Digitalkabel BB-001 wurde für präzise, verlustfreie S/PDIF-Audioübertragungen in modernen HiFi- und Heimkino-Setups entwickelt. Ein hochreiner Lichtleiter überträgt Signale störungsfrei und ohne EMV-Einflüsse. Mehrschichtige PE-Isolierung und PVC-Zwischenmantel bieten mechanische Stabilität. Der Außenmantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete Toslink-Stecker mit Metallhülse, Richtungspfeilen und Markierungsringen sichern eine stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-001 optical digital cable is designed for precise, lossless S/PDIF audio transmission in modern HiFi and home theater systems. A high-purity optical fiber ensures interference-free performance without electromagnetic influence. Multilayer PE insulation and a robust PVC inner jacket provide mechanical durability. The cotton-braided outer jacket adds protection and visual appeal. Gold-plated Toslink connectors with metal sleeves, directional arrows, and marking rings ensure a stable, lossless connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	Ø 1,0 mm Lichtleiter (Fiber Optic)
Querschnitt	-
Isolierung	PE Ø 2,2 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 4,0 mm
Schirmung	-
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Verlustfreie optische Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Toslink auf Toslink
Anwendung	Digitale optische Audioverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	Ø 1.0 mm light conductor (Fiber Optic)
Cross Section	-
Insulation	PE Ø 2.2 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 4.0 mm
Shielding	-
Outer Jacket	PVC jacket Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Lossless optical transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Toslink to Toslink
Application	Digital optical audio connection