

Blueberry SIGNAL.phono5pin BB-011



Das Phono-Signalkabel BB-011 wurde für hochwertige Plattenspieler mit symmetrischer Masseführung (DIN 5-Pin auf 2× RCA) entwickelt. Ein S-OCC-Leiter mit Skin- und FPE-Isolierung sowie doppelt geschirmte Signaladern sichern saubere Übertragung. Füller entkoppeln mechanisch. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht sorgt für Haltbarkeit und Biegefestigkeit. Vergoldete RCA- und DIN-Stecker im Metallgehäuse. Separate Masseleitung mit Gabelschuh für sichere Erdung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-011 phono signal cable is designed for high-quality turntables requiring balanced grounding via DIN 5-pin to 2× RCA. A silver-plated S-OCC conductor with skin and FPE insulation, along with double-shielded signal lines and mechanical fillers, ensures clean transmission. The flexible PVC jacket with cotton braid offers durability and bend resistance. Gold-plated RCA and DIN connectors in metal housings. A separate ground wire with gold-plated spade terminal ensures secure grounding.



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,12 mm 6N S-OCC)
Querschnitt	2 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	Skin + FPE Ø 1,75 mm (weiß)
Schutzschicht	PVC-Schicht 2,7 ± 0,1 mm
Schirmung	55×0,10 BC-SP + AL-SI + 24#/7C/0,10 BC
Außenmantel	PVC Ø 7,5 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Hochauflösende Phono-Übertragung
Stecker	DIN 5-Pin F, 2× RCA M, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	DIN 5-Pin F auf 2 × RCA (L/R) + Masseleiter
Anwendung	High-End Turntable / Headshell-Kabel (z.B. MM/MC-Tonabnehmer)

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.12 mm 6N S-OCC)
Cross Section	2 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	Skin + FPE Ø 1.75 mm (white)
Protective Layer	PVC layer 2.7 ± 0.1 mm
Shielding	55 × 0.10 BC-SP + AL-SI + 24#/7C/0.10 BC
Outer Jacket	PVC Ø 7.5 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	High-resolution phono transmission
Connector	DIN 5-pin female, 2× RCA male, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	DIN 5-pin female to 2 × RCA (L/R) + ground wire
Application	High-end turntable / headshell cable (e.g., MM/MC cartridges)