

Blackberry TOSLINK BB-101

Das optische Digitalkabel BB-101 wurde für verlustfreie S/PDIF-Verbindungen über Toslink entwickelt. Ein präziser PMMA-Kern mit PE-Hülle sichert saubere Lichtführung. PVC-Innen- und Außenmantel sorgen für Stabilität, ein dichtes Baumwollgeflecht schützt vor Beschädigungen. Toslink-Stecker mit sandgestrahlter Aluminiumhülse, Richtungspfeil und Kennring sichern die Kanalzuordnung. Ideal für HiFi- und Heimkinoanwendungen mit klarer, rauscharmer Signalführung. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-101 optical digital cable is designed for lossless S/PDIF connections via Toslink. A precise PMMA core with PE jacket ensures clean light transmission. A multilayer construction with PVC inner and outer jackets provides stability, while a tightly braided cotton sleeve enhances durability. Toslink connectors with sandblasted aluminum housings, directional arrows, and marking rings ensure proper channel assignment. Ideal for HiFi and home theater setups requiring clear, low-noise signal transfer.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	Ø 1,0 mm Lichtleiter (Fiber Optic)
Querschnitt	-
Isolierung	PE Ø 2,2 mm
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustfreie optische Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Toslink auf Toslink (M/M)
Anwendung	Digitale optische Audioverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	Ø 1.0 mm light conductor (Fiber Optic)
Cross Section	-
Insulation	PE Ø 2.2 mm
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Lossless optical transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Toslink to Toslink (M/M)
Application	Digital optical audio connection